

France

Pour acheter maintenant, appelez-nous:
01 55 69 51 27
Lun-Ven de 9h à 18h, Sam de 10h à 16 h
Livraison gratuite sur Sony.fr

Produits professionnels



Produits Offres Boutiques Assistance Communauté My Sony Votre compte Votre panier

Page d'accueil > Tous les produits Sony > Appareils photo/camescopes> Appareils photo numériques compacts> Série R > **DSC-RX10**

NOUVEAU! Modèle: DSC-RX10

RX10 Appareil photo numérique compact

un seul objectif, de multiples scénarios.

Des photos parfaites à n'importe quelle distance grâce à un objectif Carl Zeiss® f/2,8, pleine gamme, lumineux de 24-200 mm.

- Prenez toutes les scènes avec un objectif zoom Carl Zeiss®
- Un capteur 20,2 mégapixels de type 1.0 capture les moindres détails
- Le Direct Drive SSM fait une mise au point rapide même à distance



Acheter en ligne chez Sony

Prix: *
1 199,00 € TTC

Payez en plusieurs fois sans frais. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Plus d'informations

0,06 € Contribution DEEE, incluse

Passez commande dès aujourd'hui et profitez GRATUITEMENT d'une garantie de trois ans !

Acheter en ligne

Disponibles maintenant

Dans votre magasin local

Rechercher la boutique la plus proche

J'aime 2

Besoin d' un conseil? Appelez-nous au **01 55 69 51 27**(Lun-Ven de 9h-18h, Sam de 10h-16h

Panorama | Caractéristiques | **Spécificités Techniques** | Accessoires

Spécificités Techniques DSC-RX10

Veuillez noter que nos accessoires sont spécifiques à chaque modèle et que leurs caractéristiques peuvent varier d'un pays à l'autre.

Tout réduire

⊟ Objectif

Zoom optique	8,3x (zoom optique pendant l'enregistrement vidéo)
Zoom haute résolution	20 Mpx env. 2,0x / 10 Mpx env. 2,8x / 5 Mpx env. 4,0x / VGA env. 15x
Zoom numérique	20 Mpx env. 4,0x / 10 Mpx env. 5,6x / 5 Mpx env. 8,0x / VGA env. 15x
F	F2.8 constant
Distance focale (f = mm)	f = 8,8-73,3 mm
Distance focale équivalente (f = conversion 35 mm)	f = 24-200 mm
Macro (cm)	Mise au point automatique (grand angle : env. 3 cm (1,2"") à l'infini, téléobjectif : env. 30 cm (0,99') à l'infini), plage de mise au point depuis le capteur d'image : Mise au point automatique (grand angle : env. 13 cm (0,44') à l'infini, téléobjectif : env. 44 cm (1,46') à l'infini)
Diamètre de l'objectif (mm)	62 mm
Compatibilité avec objectifs de conversion	NON
Objectif Carl Zeiss®	OUI (Carl Zeiss® « Vario-Sonnar® T* »)
Sony G	NON

⊟ Capteur d'image

Type de capteur	Capteur Exmor™ R CMOS
Taille (pouces)	Type 1.0 (13,2 x 8,8 mm)

⊟ Appareil photo

Pixels effectifs (mégapixels)	Env. 20,2
Processeur Bionz	OUI (BIONZ X)
Reconnaissance des visages	OUI
Détecteur automatique de	OUI

sourires	
Effet Peau lisse	NON
Effet de flou artistique en arrière-plan	NON
GPS	NON
Etanche	NON
Mode HDR automatique	OUI (MARCHE / ARRÊT)
Effets spéciaux	Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo rétro, Image claire, Couleur partielle, Photo rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à contraste élevé, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome aux tons riches, Miniature, Aquarelle, Illustration
Panorama par balayage	NON
Balayage panoramique intelligent	OUI
Panorama par balayage sous l'eau	NON
Mode Panorama par balayage 3D	NON
Fonction de réduction du bruit « Clear RAW NR »	NON
Zone de mise au point automatique (multipoint)	OUI
Zone de mise au point automatique (centrée)	OUI
Zone de mise au point automatique (spot)	OUI
Zone de mise au point automatique (mode Flexible Spot)	OUI
Mise au point manuelle	OUI
Mode ouverture automatique	Programme automatique (F2.8/F16) / Manuel (F2.8/F16) / Priorité à l'obturateur (F2.8/F11) / Priorité à l'ouverture (F2.8/F16) / iAuto (F2.8/F11)
Mode priorité ouverture	F2.8/F11 (grand angle)
Mode ouverture manuelle	F2.8/F16 (grand angle)
Mode de vitesse d'obturation automatique (sec)	Programme automatique (1""-1/3200* sec.) / Priorité à l'ouverture (8""-1/3200* sec.) / Priorité à l'obturateur (30""-1/3200* sec.) / Contrôle manuel de l'exposition (pose longue, 30""-1/3200* sec.) / iAuto (4""-1/3200* sec.) *Avec une valeur d'ouverture de l'objectif de F8 ou plus. La limite la plus rapide à F2.8 est 1/1600 sec.
Obturateur lent à réduction du bruit	NON
Indicateur de secousses	NON
Contrôle de l'exposition	+/- 3,0 EV, par paliers de 1/3 EV
Balance des blancs	Auto, Lumineux, Ombragé, Nuageux, Incandescent, Blanc fluorescent chaleureux, Blanc fluorescent tendance, Blanc fluorescent de jour, Blanc fluorescent lumineux, Flash, Filtre temp. couleurs, Personnalisé
Balance des blancs automatique	OUI
Mesure de la luminosité (multizone)	OUI
Mesure de la luminosité (centrée)	OUI
Mesure de la luminosité (spot)	OUI
Réglage de la netteté	OUI
Réglage de la saturation	OUI
Réglage des contrastes	OUI
Sensibilité ISO (REI)	Automatique (ISO125-12800, sélectionnable avec seuil maximum / minimum),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (jusqu'à ISO80/100),réduction du bruit avec superposition d'images : auto (ISO125-25600), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Sélection des modes	Portrait / Anti-flou / Sports / Macro / Paysage / Crépuscule / Nocturne / Crépuscule à main levée / Portrait de nuit
NFC	Compatible tag NFC forum type 3, contrôle par simple contact, partage par simple contact
Wi-Fi®	OUI
Eye-Fi	OUI

Commande par smartphone	OUI
Envoi vers smartphone	OUI

⊟ Stabilisateur SteadyShot

Fonctionnalité SteadyShot	NON
Fonctionnalité SteadyShot optique	OUI

⊟ Système de mise au point automatique

Aide à la mise au point à illuminateur	Auto / Désactivé

⊟ Flash intégré

Mode flash	Sans flash / Flash auto / Flash d'appoint / Synchro. lente. / Synchro. arrière. / Sans fil (avec flash compatible en option)
Correction automatique des yeux rouges	OUI
Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour	NON
Limitation de la distance avec le flash	ISO auto : Env. 1 m à 10,2 m, ISO 12800 : jusqu'à env. 20,4 m

⊟ Ecran LCD / viseur

Taille de l'écran LCD	7,5 cm (type 3)
Nombre total de points sur l'écran LCD	1.440.000
Type d'écran LCD	Ecran inclinable LCD / TFT / Xtra Fine
Contrôle automatique de la luminosité	OUI
Viseur optique	Griffe porte-accessoire en option
Viseur électrique	Viseur électronique de type 0,39 (OLED)

⊟ Enregistrement

Support d'enregistrement	Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (haut débit) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro™* / Memory Stick Micro™ (mark 2)* / Memory Stick XC-HG Duo
Support d'enregistrement II	Carte mémoire SD / SDHC / SDXC / microSD* / microSDHC* / carte mémoire microSDHC*
Format d'enregistrement	Photo : JPEG, RAW, Film : AVCHD Ver2.0/MP4
DCF (Design rule for Camera File System)	OUI
Format DPOF (Digital Print Order Format)	OUI
Mode rafale (clichés)	10 images/s env.
Intervalle entre deux prises (environ sec)	0,1 sec. env.
Résolution photo (20M 5 472 × 3 648) (mode 3:2)	OUI
Résolution photo (10M 3 888 × 2 592) (mode 3:2)	OUI
Résolution photo (5M 2 736 × 1 824) (mode 3:2)	OUI
Résolution photo (18M 4 864 × 3 648) (mode 4:3)	OUI
Résolution photo (10M 3 648 × 2 736) (mode 4:3)	OUI
Résolution photo (5M 2 592 × 1 944) (mode 4:3)	OUI
Résolution photo (17M 5 472 × 3 080) (mode 16:9)	OUI

Résolution photo (7,5M 3 648 × 2 056) (mode 16:9)	OUI
Résolution photo (4,2M 2 720 × 1 528) (mode 16:9)	OUI
Dimensions de l'image fixe (VGA, 640 x 480)	OUI
Résolution photo (13 Mpx 3 648 × 3 648) (mode 1:1)	OUI
Résolution photo (6,5 Mpx 2 544 × 2 544) (mode 1:1)	OUI
Résolution photo (3,7 Mpx 1 920 × 1 920) (mode 1:1)	
Panorama 2D	Large (12416 × 1856 / 5536 × 2160) / Standard (8192 × 1856 / 3872 × 2160)
Résolution vidéo (1920 x 1080 60p / 50p, env. 28 Mbit/s) (AVCHD)	OUI
Résolution vidéo (1920 x 1080, 60i / 50i, env. 24 Mbit/s) (AVCHD)	OUI
Résolution vidéo (1920 x 1080, 60i / 50i, env. 17 Mbit/s) (AVCHD)	OUI
Résolution vidéo (1 440 x 1 080, 30 ips, fine : env. 12 Mbit/s) (mp4)	OUI
Résolution vidéo (640 x 480, 30p / 25p, env. 3 Mbit/s) (VGA)	OUI
Résolution vidéo (1920 x 1080 25p / 24p, 24 Mbit/s)	OUI
Résolution vidéo (1920 x 1080 25p / 24p, 17 Mbit/s) (MP4)	OUI

⊟ Lecture /montage

Lecture HD (Haute définition)	OUI (sortie HDMI®) / 4K / Sortie Triluminos
Diaporama (lecture)	OUI
Recadrage	NON
Zoom en relecture	Selon la taille de l'image
Repérage et révision (MPEG)	OUI
Lecture index	9 / 25 images
Rotation d'image	OUI
Rotation auto. de l'image	OUI
Regroupement automatique et reconnaissance des meilleures photos	NON

⊟ Généralités

Indicateur temps restant batterie	NON
Indicateur à histogramme	OUI
PTP (Picture Transfer Protocol)	NON
Marque PIM (Print Image Matching)	OUI
PictBridge™	NON
Mode démonstration	OUI
Temps de démarrage (environ sec)	1,4 seconde env.
Menu (langues)	Allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque, turc

⊟ Prises

Borne multifonctions avec HD	Emplacement Multi / Micro USB*10, USB Hi-Speed (USB2.0), Micro HDMI®, Microphone (minijack stéréo 3,5 mm), porte-accessoire multi-interface, Casque

	multi-interface, Casque
Borne multifonctions	OUI
Sortie AV	NON
USB 2.0 haut débit	OUI

⊟ Alimentation/divers

Système de batterie	Lithium-ion
Batterie fournie	NP-FW50
STAMINA (autonomie) avec batterie(s) fournie(s) dans des conditions normales	Env. 420 / Env. 210 min
Pile pour horloge	NON
Poids en g	Env. 755 g
Poids avec accessoires (g)	Env. 813 g
Logiciel fourni	PlayMemories Home™
Accessoires fournis	Batterie rechargeable NP-FW50, adaptateur secteur AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D, câble Micro USB, bandoulière, protège-objectif, protège-griffe, pare-soleil, bouchon d'oculaire, manuel d'instructions

⊟ Dimensions

Largeur (mm)	129
Hauteur (mm)	88,1
Profondeur (mm)	102,2

⊟ Clauses de non-responsabilité



NOUVEAU! Modèle: DSC-RX10

RX10 Appareil photo numérique compact

un seul objectif, de multiples scénarios.

Des photos parfaites à n'importe quelle distance grâce à un objectif Carl Zeiss® f/2,8, pleine gamme, lumineux de 24-200 mm.

- Prenez toutes les scènes avec un objectif zoom Carl Zeiss®
- Un capteur 20,2 mégapixels de type 1.0 capture les moindres détails
- Le Direct Drive SSM fait une mise au point rapide même à distance

1 199,00 € TTC

Payez en plusieurs fois sans frais. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Plus d'informations

0,06 € Contribution DEEE, incluse

Passez commande dès aujourd'hui et profitez GRATUITEMENT d'une garantie de trois ans !

Acheter en ligne

Disponibles maintenant

Rechercher la boutique la plus proche

Extensions de garantie disponibles



PORTABLEEWY3A07

A partir de 69,89 € TTC

En savoir plus sur les garanties disponibles

Plus d'informations sur DSC-RX10

My Sony :

Se connecter/S'enregistrer

Assistance pour les achats en ligne

Glossaire

Usage professionnel

Enregistrer ce produit

PARTAGER



* Ceci est un prix de vente conseillé ; Sony ne peut en aucun cas le garantir. Pour obtenir les prix de vente les plus récents, adressez-vous à votre revendeur local.

Haut de la page



Site

- A propos de Sony
- Magazine
- Plan du site
- Sony Store, Education
- Boutique de déstockage
- Travailler chez Sony
- Offres VAIO

Actualités

- Contact
- Presse
- RSS

Autres sites

- Musique
- Films
- Sony smartphones
- Jeux

Global Home

Sony store education

Sony store outlet*
*Déstockage